


DIAGRAMMA DI LAVORO

AREA MAX



INFO

-  STABILIZZATORI H+H
-  ALTEZZA MAX 15,50 m
-  ALTEZZA CESTO 13,50 m
-  SBRACCIO MAX 7,30 m
-  PORTATA CESTO 250 kg
-  DIMENSIONI CESTO 1200x700x1100 mm
-  ROTAZIONE CESTO 90° + 90°
-  CONTROLLI Elettrici
-  ROTAZIONE TORRE 700°
-  GVW 3,19 ton



CARATTERISTICHE TECNICHE

- Tubi e cavi installati all'interno del braccio
- Comandi elettroidraulici proporzionale con regolazione della velocità di tutti i movimenti
- Comando di avviamento/arresto del motore da cestello
- Sistema gestione elettronico CAN BUS
- 4 piastre di appoggio a terra
- Presa elettrica 230V e 12V sul cestello
- Possibilità di manovra simultanea
- Trattamento in cataforesi con verniciatura a polvere
- Spia di centraggio parte aerea sul cestello
- Regolazione automatica dei giri motore
- **Chiusura automatica parte area AUTOMATIC**

DOTAZIONI DI SICUREZZA

- **Controllo di manovra involontaria Security System**
- Barra di protezione di manovra involontaria
- Protezione dei comandi del cestello
- Magnetotermico con differenziale di protezione sulla linea 230V
- Bypass di sicurezza per il recupero dell'operatore
- Limitatore di momento con doppia sicurezza
- Livellamento automatico dal cestello
- Inclino metro
- Valvole di blocco flangiate
- Pulsante di emergenza e arresto
- Pompa di emergenza manuale
- Possibilità manovra emergenza a distanza
- Disinserimento automatico PTO
- Dispositivo anticollisione braccio/cabina
- Contatore digitale in cabina
- Spia Cabina stabilizzatori chiusi
- Spia Manutenzione (Service)

AREA MAX



Misure su Ford Ranger